



VS184B Rear View

1 2 3 4

2

Diagram illustrating the connection of a DVD player to the back of the TV. The DVD player is connected to the TV's video input (labeled 1) and audio output (labeled 2).

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며,
기정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.



Der VS182B / VS184B erkennt die Auflösung des an Port 1 der Installation angeschlossenen Monitors. Wenn Sie die Auflösung ändern möchten, passen Sie einfach die Einstellungen im Konfigurationsmenü des HDMI-Eingangsgerätes an.

- 1** Подключите компьютер или устройство-источник сигнала HDMI к входному порту HDMI на VS182B / VS184B кабелем HDMI типа A с двумя штекерными разъемами (Male-to-Male).
- 2** Для подключения до четырех мониторов HDMI к выходным портам VS182B / VS184B разрешается использовать до четырех кабелей HDMI типа A с двумя штекерными разъемами (Male-to-Male).
- 3** Подключите адаптер питания, который поставляется в комплекте с VS182B / VS184B, к источнику питания переменного тока, а затем

АВТО
В этом режиме считываются смешанные данные EDID со всех подключенных мониторов и генерируются оптимальные данные EDID для всех источников.

Примечание. VS182B / VS184B определяет разрешение монитора, подключенного к порту 1 устройства. Для смены разрешения отрегулируйте параметры в меню настройки устройства-источника сигнала HDMI.

A Огляд апаратного забезпечення

Вигляд спереду

- Світлодіоди порту виходу
- Світлодіод порту входу
- Світлодіод живлення

Вигляд ззаду

- Гніздо живлення
- Порт входу HDMI
- Перемикач EDID
- Порти виходу HDMI

B Інсталяція апаратного забезпечення

- Кабелем HDMI Типу A "виделка у виделку" підключіть комп'ютер або пристрій джерела HDMI до порту входу VS182B / VS184B HDMI.
- Можна використати до чотирьох кабелів HDMI Типу A "виделка у виделку" для підключення до чотирьох дисплеїв HDMI до портів виходу VS182B / VS184B.
- Підключіть адаптер живлення з комплекту VS182B / VS184B до джерела живлення змінного струму, а потім підключіть кабель адаптера живлення до гнізда живлення роздільника.
- Перемикачем EDID виберіть режим EDID. Режими EDID включають Port 1 (Порт 1), Default (За замовчуванням) і Auto (Авто).

Режим EDID

Порт 1

Цей режим застосовує прочитані з Порту 1 дані EDID до всіх джерел відео.

За замовчування

Цей режим застосовує дані EDID за замовчуванням від Aten до всіх джерел відео.

Авто

Цей режим читає змішані дані EDID з усіх підключених дисплеїв і створює оптимальні EDID для всіх джерел.

Примітка:

VS182B / VS184B визначить роздільну здатність монітора, підключеного до порту 1 інсталяції. Якщо ви бажаєте змінити роздільну здатність, просто відрегулюйте налаштування у меню конфігурації пристрою джерела HDMI.

Modo EDID

Porta 1

Este modo aplica-se aos dados EDID lidos a partir da porta 1 para todos os dispositivos de vídeo.

Predefinido

Este modo aplica-se aos dados EDID predefinidos da Aten para todos os dispositivos de vídeo.

Auto

Este modo lê vários dados EDID de todos os monitores ligados e gera dados EDID ideais para todos os dispositivos.

Nota:

O derivador VS182B/V5184B detetará a resolução do monitor ligado à porta 1 da instalação. Se pretender alterar a resolução, basta ajustar as definições no menu de configuração do dispositivo HDMI.

EDIDモード

ポート1

このモードでは、ポート1から読み取ったEDIDデータをすべてのビデオソースに適用します。

デフォルト

このモードでは、AtenのデフォルトEDIDデータがすべてのビデオソースに適用されます。
自動
このモードでは、接続されているすべてのディスプレイからのEDIDデータが読み込まれ、すべてのソースに対して最適なEDIDが生成されます。

注意:

VS182B/V5184Bは、セットアップのポート1に接続されているモニターの解像度を検出します。 解像度を変更したい場合は、HDMIソースデバイスの設定メニューから設定を調整してください。

A 하드웨어 리뷰

전면

- 출력 포트 LED
- 입력 포트 LED
- 전원 LED

후면

- 전원 잭
- HDMI 입력 포트
- EDID 스위치
- HDMI 출력 포트

B 하드웨어 설치

- Male－to－Male Type A HDMI 케이블을 사용하여 컴퓨터 또는 HDMI 소스 장치를 VS182B / VS184B HDMI 입력 포트에 연결합니다.
- 최대 4개의 Male－to－Male Type A HDMI 케이블을 사용하여 최대 4개의 HDMI 디스플레이 장치를 VS182B / VS184B 출력 포트에 연결합니다.
- VS182B / VS184B 패키지와 함께 제공된 전원 어댑터를 AC 전원 소스에 연결한 후 전원 어댑터 케이블을 분배기의 전원 잭에 연결합니다.
- EDID 스위치를 사용하여 EDID 모드를 선택합니다. EDID 모드에는 포트 1, 기본 및 자동 모드가 있습니다.

A 硬件检查

前视图

- 输出端口 LED
- 输入端口LED
- 电源LED

后视图

- 电源插孔
- HDMI输入端口
- EDID 开关
- HDMI输出端口

B 硬件安装

- 使用公头到公头 A 类 HDMI 线将电脑或 HDMI 源设备连接到 VS182B / VS184B HDMI 输入端口。
- 使用最多四条公头到公头 A 类 HDMI 线将最多四个 HDMI 显示设备连接到 VS182B / VS184B 输出端口。
- 将 VS182B / VS184B 包装随附的电源适配器插接到交流电源，然后将电源适配器线插接到分配器的电源插孔。
- 使用 EDID 开关选择 EDID 模式。 EDID 模式包括端口 1、默认和自动。

EDID 모드

포트 1

이 모드는 포트 1의 EDID 데이터 읽기를 모든 비디오 소스에 적용합니다.

기본

이 모드는 Aten의 기본 EDID 데이터를 모든 비디오 소스에 적용합니다.

자동

이 모드는 모든 연결된 디스플레이에서 혼합된 EDID 데이터를 읽고 모든 소스에 최적의 EDID를 생성합니다.

알림:

VS182B / VS184B는 설치 제품의 포트 1에 연결된 모니터의 해상도를 감지합니다. 해상도를 변경하려면, 간단히 HDMI 소스 장치 구성 메뉴에서 설정을 조정하기만 하면 됩니다.

EDID 模式

端口 1

此模式将从端口 1 读取的 EDID 数据应用到所有视频源。

默认

此模式将 ATEN 的默认 EDID 数据应用到所有视频源。

自动

此模式从所有连接的显示器读取混合 EDID 数据并为所有源生成最佳 EDID。

注意:

VS182B / VS184B 将检测安装端口 1 所连显示器的分辨率。 如果想要更改分辨率，只需从 HDMI 源设备配置菜单调整设置。

A 製品各部名称

フロントパネル

- 出力ポートLED
- 入力ポートLED
- 電源LED

リアパネル

- 電源ジャック
- HDMI入力ポート
- EDIDスイッチ
- HDMI出力ポート

B ハードウェアのセットアップ

- HDMIタイプA(オス - オス)ケーブルを使用して、コンピューターまたは HDMIソースデバイスをVS182B/V5184BのHDMI入力ポートに接続してください。
- 最大4本のHDMIタイプA(オス - オス)ケーブルを使用して、最大4台の HDMIディスプレイデバイスをVS182B/V5184Bの出力ポートに接続してください。
- VS182B/V5184Bパッケージに付属の電源アダプタをAC電源に接続し、電源アダプタケーブルをスプリッタの電源ジャックに差し込んでください。
- EDIDスイッチを使用してEDIDモードを選択してください。 EDIDモードには、ポート1、デフォルト、および自動が含まれます。

A 硬體檢視

前視圖

- 輸出埠LED指示燈
- 輸入埠LED指示燈
- 電源LED指示燈

後視圖

- 電源插孔
- HDMI 輸入連接埠
- EDID 開關
- HDMI 輸出連接埠

B 硬體安裝

- 使用一組Type A HDMI 線材 (公頭對公頭)連接電腦或 HDMI 來源裝置至 VS182B / VS184B 的HDMI 輸入連接埠。
- 使用最多四條Type A HDMI 線材 (公頭對公頭)連接多達四部 HDMI 顯示裝置至 VS182B / VS184B 的輸出連接埠。
- 將 VS182B / VS184B 包裝隨附電源變壓器連接至 AC 電源，然後將電源變壓器的線材連接至分配器的電源插孔。
- 使用 EDID 開關選擇 EDID 模式。EDID 模式包括連接埠 1、預設值及自動。

EDID 模式

連接埠 1

此模式會將連接埠 1 的 EDID 資料讀取套用至所有視訊來源。

預設值

此模式會將 Aten 的預設 EDID 資料套用至所有視訊來源。

自動

此模式會讀取所有連接顯示器的混合 EDID 資料，並為所有來源產生最佳 EDID。

註:

VS182B / VS184B 將偵測連接至安裝連接埠 1 的螢幕解析度。若您想要變更解析度，只需調整 HDMI 來源裝置配置選單中的設定即可。